



Lavabicchieri Professionale 40x40 H270 elettromeccanica a doppia parete con dosatori brillantante e detergente

MODELLO: LD40DD

Dimensioni esterne

L 460 x P 520 x H 695 mm

776,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 460 x P 520 x H 695 mm
Dimensione cesto	400 mm x 400 mm
Peso netto	32 kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Capacità cesto	20 CESTI/H
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	16 LT
Resistenza vasca	600 W
Resistenza boiler	2200 W
Capacità boiler	3 LT
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	270 mm
Potenza pompa lavaggio	0,15 Kw
Potenza massima assorbita	2350 W

Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	300 / 500
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 cesto quadrato 40 x 40; 1 cesto portaposate; dosatore detergente, dosatore brillantante.
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Isolamento	Doppia parete
Tipologia macchina	Lavabicchieri
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Pompa di scarico installata	No

Normative

CE

Descrizione

Lavabicchieri Professionale Elettromeccanica Monofase con cesto quadrato di dimensioni 400 x 400 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati, con doppia parete.

La **Lavabicchieri Professionale 40x40 a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavabicchieri si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavabicchieri professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi**.

La gestione **elettromeccanica** con timer ad alta componentistica meccanica e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** in plastica e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavabicchieri per bar** è dotata di **termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico.**
- **Dosatori detergente e brillantante installati di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

Caratteristiche tecniche

- Cesto: **quadrato 40 x 40 cm**
- Altezza utile di passaggio: **270 mm**
- Produzione oraria: **300 / 500 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non presente (installabile internamente alla macchina in un secondo momento)**
- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l'utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.