

## Lavabicchieri Professionale 40x40 H295 elettronica a doppia parete con dosatori brillantante e detergente

Prezzo: 858,00 € + IVA

---



---

Riferimento: LDE40MDD

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Lavabicchieri

---

## Descrizione

**Lavabicchieri Professionale Elettronica Monofase con cesto quadrato di dimensioni 400 x 400 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati, con doppia parete.**

La **Lavabicchieri Professionale 40x40 a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavabicchieri si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavabicchieri professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi**.

La gestione **elettronica** con timer digitale e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** in plastica e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavabicchieri per bar** è dotata di **termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

## Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico.**
- **Dosatori detergente e brillantante installati di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

## Caratteristiche tecniche

- Cesto: **quadrato 40 x 40 cm**
- Altezza utile di passaggio: **295 mm**
- Produzione oraria: **200 / 500 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non installabile (assenza predisposizione)**
- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l'utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.

---

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
<b>Peso netto</b>	36 kg
<b>Dotazione di serie</b>	1 cesto quadrato 40x40, 1 cestello posate, dosatore detergente, dosatore brillantante
<b>Isolamento</b>	Doppia parete
<b>Alimentazione</b>	220 - 230V (1N) 50 HZ
<b>Tipologia macchina</b>	Lavabicchieri
<b>Durata ciclo</b>	80-110-140 sec
<b>Capacità vasca</b>	16 LT
<b>Tipologia cesto</b>	Cesto quadrato
<b>Dimensione cesto</b>	400 mm x 400 mm
<b>Tipologia comandi</b>	Comandi elettronici
<b>Resistenza vasca</b>	600 W
<b>Resistenza boiler</b>	3000 W
<b>Capacità boiler</b>	4,5 LT
<b>Dosatore brillantante</b>	Con dosatore brillantante incorporato
<b>Dosatore detersivo</b>	Dosatore detersivo incorporato
<b>Passaggio utile</b>	295 mm
<b>Potenza pompa lavaggio</b>	0,15 Kw
<b>Potenza massima assorbita</b>	3150 W
<b>Temperatura lavaggio/risciacquo</b>	50°C / 82°C
<b>Produzione oraria bicchieri</b>	675 - 1125
<b>Pompa di scarico installata</b>	No
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi
<b>Tipologia boiler</b>	Pressione