



## Lavastoviglie Professionale 50x50 elettronica a doppia parete con dosatori brillantante e detersivo

**MODELLO: LDE50MDD**

**Dimensioni esterne**

L 600 x P 600 x H 820 mm

**1.120,00 € + IVA**



 Prodotto in 15/20 gg

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b> | L 600 mm x P 600 mm x H 820 mm |
| <b>Dimensione cesto</b>   | 500 mm x 500 mm                |
| <b>Peso netto</b>         | 42 kg                          |
| <b>Voltaggio</b>          | Monofase - 230 V               |
| <b>Alimentazione</b>      | 220 - 230V (1N) 50 HZ          |
| <b>Durata ciclo</b>       | 180 sec.                       |
| <b>Capacità vasca</b>     | 24 LT                          |
| <b>Resistenza vasca</b>   | 1100 W                         |
| <b>Resistenza boiler</b>  | 3000 W                         |
| <b>Capacità boiler</b>    | 4,5 LT                         |
| <b>Rumorosità</b>         | 60 dB                          |
| <b>Passaggio utile</b>    | 360 mm                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Potenza pompa lavaggio</b>          | 0,25 Kw   |
| <b>Potenza massima assorbita</b>       | 3250 W  |
| <b>Temperatura lavaggio/risciacquo</b> | 50°C / 82°C   |
| <b>Produzione oraria piatti</b>        | 600   |
| <b>Dotazione di serie</b>              | 1 cesto quadrato 50 x 50cm,<br>1 cestello posate, dosatore detersivo, dosatore brillantante |
| <b>Tipologia macchina</b>              | Lavastoviglie   |
| <b>Tipologia cesto</b>                 | Cesto quadrato  |
| <b>Tipologia comandi</b>               | Comandi elettronici   |
| <b>Dosatore brillantante</b>           | Con dosatore brillantante incorporato   |
| <b>Dosatore detersivo</b>              | Dosatore detersivo incorporato  |
| <b>Pompa di scarico installata</b>     | No  |

### Descrizione

**Lavastoviglie Professionale Elettronica Monofase con cesto quadrato di dimensioni 500 x 500 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati, con doppia parete.**

La **Lavastoviglie Professionale 50x50 a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavapiatti si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavastoviglie professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi**.

La gestione **elettronica** con timer digitale e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** in plastica e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavastoviglie per bar** è dotata di **termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

#### Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico.**
- **Dosatori detergente e brillantante installati di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

#### Caratteristiche tecniche

- Cesto: **quadrato 50 x 50 cm**
- Altezza utile di passaggio: **360 mm**
- Produzione oraria: **1125 - 1620 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non installabile (assenza predisposizione)**
- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l'utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.