

**Lavastoviglie a capotta elettronica 50x50 con dosatori
brillantante e detergente, pompa di scarico**

Prezzo: 1.930,00 € + IVA



Riferimento: LDCE60DDP

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Lavapiatti a capotta

Descrizione

Lavastoviglie a capotta elettronica con cesto quadrato 500 mm x 500 mm, altezza utile 430 mm con pompa di scarico e dosatori brillantante e detergente installati.

La lavastoviglie a capotta elettronica 50x50 è una soluzione professionale progettata per garantire **elevate prestazioni di lavaggio**, massima affidabilità e facilità d'uso, anche in ambienti con spazi ridotti o altezze vincolanti.

Grazie alla sua costruzione **in acciaio inox AISI 304 e al design compatto**, è ideale per ristoranti, pizzerie, mense e cucine professionali che necessitano di **risultati costanti e tempi di lavoro ottimizzati**.

Il **passaggio utile di 430 mm** consente il lavaggio agevole anche di piatti pizza, rendendo questa lavastoviglie a capotta particolarmente adatta al settore della ristorazione.

La **gestione elettronica** con timer digitale e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti in plastica** e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La lavapiatti per ristorazione è **dotata di termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

La lavastoviglie a capotta professionale **non è dotata di un sistema interno di recupero e condensazione del vapore**. Per questo motivo è fortemente **consigliata l'installazione di una cappa di aspirazione** o di un sistema di estrazione forzata, al fine di mantenere l'ambiente salubre.

Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Dosatore brillantante e detergente di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Pompa di scarico:** adatta a scarichi a muro.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

Caratteristiche tecniche

- Dimensione cesto: **quadrato 500 x 500 mm**
 - Altezza utile di passaggio: **430 mm**
 - Giranti e getti di lavaggio: **in plastica ad alta performance**
 - Boiler di risciacquo: **con mantenimento costante della temperatura**
 - Filtrazione: **filtri di superficie in vasca**
 - Dosatore brillantante e detergente: **incluso**
 - **Cavo di alimentazione senza presa**
-

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 660 mm x P 760 mm x H 1500 mm
Peso netto	98 kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Dotazione di serie	1 cesto quadrato 50x50, 1 cestello posate, dosatore brillantante, dosatore detergente, pompa di scarico
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Tipologia macchina	Lavapiatti a capotta
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	25 LT
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Dimensione cesto	500 mm x 500 mm
Tipologia comandi	Comandi elettronici
Resistenza vasca	2200 W
Resistenza boiler	4500 W
Capacità boiler	4,5 LT
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	430 mm
Potenza pompa lavaggio	0,40 Kw
Potenza massima assorbita	4900 W
Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria piatti	900
Pompa di scarico installata	Sì
Cavo di collegamento alla rete	Cavo di collegamento incluso. Presa non fornita. Installazione a cura di tecnico qualificato.
Tipologia boiler	Pressione
Requisito cavo di alimentazione	Cavo trifase 5 poli(3P+N+T)