

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione in lamiera di acciaio zincato, 3000 m3/h



MODELLO: ECZ10/10-6

613,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	600 mm
Lunghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Potenza	240 W
Peso	36 kg
Rotazioni al minuto	900 rpm

Assorbimento	INTENSITA' ASSORBITA: 3,5 A
Rumorosità	51 dB
Portata centralina	3000 m3/h
Alimentazione centralina	Monofase
Materiale	Lamiera zincata

Descrizione

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione in lamiera di acciaio zincato, 3000 m3/h.

I **ventilatori centrifughi cassonati a doppia aspirazione** rappresentano la soluzione ideale per impianti di ventilazione, trattamento aria e aspirazione in ambito civile, commerciale e industriale. progettati per garantire un'**aspirazione potente, continua e sicura di fumi, vapori, odori e aria viziata**. Ideali per ristoranti, mense, pasticcerie, panifici e laboratori alimentari, assicurano elevate prestazioni e massima affidabilità anche in condizioni di lavoro intensive. **Garantiscono alte prestazioni, silenziosità e affidabilità nel tempo**, questi ventilatori assicurano un flusso d'aria costante e una distribuzione uniforme grazie alla girante a pale avanti.

Vantaggi dei Ventilatori Centrifughi Cassonati

- Elevata efficienza aerodinamica: La configurazione a doppia aspirazione consente una maggiore portata con ingombri contenuti, migliorando il rendimento complessivo dell'impianto.
- Riduzione della rumorosità: Il rivestimento interno fonoassorbente, realizzato con materiale autoestinguente, garantisce un funzionamento silenzioso, ideale per ambienti dove il comfort acustico è fondamentale.
- Manutenzione semplificata: Il motore direttamente accoppiato alla girante riduce le parti soggette a usura (assenza di cinghie), aumentando l'affidabilità e diminuendo i costi di manutenzione.
- Robustezza e durata nel tempo: La struttura in lamiera zincata protegge il ventilatore da ossidazione e agenti esterni, assicurando lunga vita operativa anche in condizioni gravose.

Caratteristiche Tecniche

- • Girante a pale avanti per alte portate d'aria
- • Struttura in lamiera zincata resistente alla corrosione
- • Pannellatura interna fonoassorbente autoestinguente
- • Struttura compatta per installazione in ambienti tecnici o su canali di espulsione

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto