

Tavolo Refrigerato 4 porte Prof. 800 mm 0°C/+10°C senza top Classe energetica A



MODELLO: TAV804SP

Dimensioni esterne

L 2480 x P 800 x H 810 mm

2.385,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 2480 mm x P 800 mm x H 810 mm
Profondità tavolo refrigerato	800 mm
Peso netto	242 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	4
Capacità frigo	798 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Cassettiera	Senza cassettera
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra
Normative	CE
Piano di lavoro	no

	guide per porta, cavo con spina
Dati tecnici	Accessori
Collegamento alla rete	Cavo di alimentazione
	Plastificata e 1 coppia di

Descrizione

Tavolo frigo senza top con 4 porte, profondità 800 mm e temperatura 0°C/10°C.

Il **tavolo refrigerato senza piano** profondità 800 mm è la soluzione **ideale per cucine professionali, ristoranti, hotel e laboratori alimentari** che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e massima igiene. Progettato per garantire una conservazione ottimale degli alimenti anche in condizioni ambientali difficili, unisce robustezza strutturale e tecnologia avanzata.

Dotato di **gruppo monoblocco tropicalizzato** (classe climatica 5), questo tavolo refrigerato assicura un funzionamento stabile anche ad alte temperature ambientali. Il sistema di **refrigerazione ventilata** con doppio ventilatore assiale garantisce una distribuzione uniforme del freddo, ideale per mantenere la qualità degli alimenti.

La **Manutenzione è semplice e tecnologia avanzata** grazie al **Gruppo refrigerante facilmente estraibile** per interventi rapidi, **Sbrinamento automatico** gestito da controllore digitale, Evaporatore trattato con cataforesi anticorrosione e Sistema di evaporazione condensa con serpentina in AISI 316 low carbon.

L'**isolamento in poliuretano HFO da 60 mm** (senza CFC e HCFC) assicura un'eccellente efficienza energetica e mantiene costante la temperatura interna.

Realizzato interamente in **acciaio inox AISI 304**, il tavolo garantisce massima resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo:

- Angoli interni arrotondati per una pulizia facile e veloce
- Porte con chiusura automatica e blocco a 100°
- Guarnizioni magnetiche a 7 camere, removibili
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Capacità massima allestimento N.9 (passo 55 mm) x porta

Caratteristiche tecniche:

- **Display touch capacitivo** per un controllo intuitivo
- 1 Griglia plastificata per porta EN 600x400
- 1 coppia di guide per porta
- **Guide e cremagliere inox regolabili ed estraibili**

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto