

**Armadio Refrigerato Ventilato con porta e 2 Cassettoni
-2°C/+8°C - 650 LT classe energetica D**

Prezzo: 1.399,00 € + IVA



Riferimento: GA650TN-2D

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 700 Litri

Descrizione breve

- Dotato di gas refrigerante R290 idrocarburo oggi largamente utilizzato grazie al suo **basso impatto ambientale** e al fatto che il suo impiego **non danneggia lo strato di ozono**.
- Grazie al display posizionato sulla parte anteriore dell'**armadio refrigerato** potrai sempre monitorare la temperatura, garantendo il mantenimento del corretto ambiente di conservazione dei tuoi alimenti.
- La refrigerazione è ventilata e ciò permette al **frigorifero di raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
- L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** che **consente di identificare rapidamente** il contenuto.
- L'unità refrigerante permette di **mantenere** il rendimento normalmente indicato anche in presenza di una **temperatura ambiente superiore ai 32°C**.

Descrizione

Armadio Refrigerato Ventilato con porta e 2 Cassettoni -2°C/+8°C - 650 LT classe energetica D.

L'armadio **refrigerato ventilato** ha una **struttura** sia esterna sia interna realizzata **interamente in acciaio INOX AISI 304**, mentre i pannelli esterni di fondo e quelli posteriori sono in acciaio zincato. L'armadio è anche regolabile in altezza grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura è positiva (-2°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato lavora con una **resa del 100% fino a una temperatura massima**, dell'ambiente in cui è posto, **di +32°C con un'umidità relativa del 55%**.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta cieca reversibile** con impugnature ergonomiche, guarnizione magnetica facilmente estraibile e chiusura con chiave del vano refrigerato.

La configurazione interna comprende un vano refrigerato suddiviso in: porta superiore e 2 cassettoni inferiori.

I cassettoni hanno dimensioni interne di 500x650x160 mm (230 mm utili), ideali per lo stoccaggio pratico e

organizzato degli alimenti.

Caratteristiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304;
- pannelli posteriori e fondo esterno in acciaio zincato;
- refrigerazione ventilata;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- sbrinamento automatico;
- 2 cassette inferiori;
- Luce interna;
- 2 griglie GN 2/1;
- 2 coppie di guide;
- serratura con chiave;
- resistenza elettrica anticondensa;
- piedini regolabili in acciaio inox.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 740 mm x P 830 mm x H 2005/2025 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 640 mm
Peso netto	98 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	luce interna, 2 griglie GN2/1, 2 coppie di guide, serratura con chiave
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	370 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	con chiave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	650 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard

Ordine Cliente

Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Classe energetica	D
Motore	a bordo
Quantità di gas	130 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 08/06/2026