

Armadio Congelatore Ventilato con porta e 2 Cassettoni
-18°C/-22°C - 650 LT classe energetica D

Prezzo: 1.699,00 € + IVA



Riferimento: GA650BT-2D

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi Congelatori 700 LT

Descrizione breve

- Dotato di gas refrigerante R290 idrocarburo oggi largamente utilizzato grazie al suo **basso impatto ambientale** e al fatto che il suo impiego **non danneggia lo strato di ozono**.
- Grazie al display posizionato sulla parte anteriore dell'**armadio refrigerato** potrai sempre monitorare la temperatura, garantendo il mantenimento del corretto ambiente di conservazione dei tuoi alimenti.
- La refrigerazione è ventilata e ciò permette **al frigorifero di raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
- L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** che **consente di identificare rapidamente** il contenuto.
- L'unità refrigerante permette **di mantenere** il rendimento normalmente indicato anche in presenza di una **temperatura ambiente superiore ai 32°C**.

Descrizione

Armadio Congelatore Ventilato con porta e 2 Cassettoni -18°C/-22°C - 650 LT classe energetica D.

L'armadio **congelatore ventilato** ha una **struttura** sia esterna sia interna realizzata **interamente in acciaio INOX AISI 304**, mentre i pannelli esterni di fondo e quelli posteriori sono in acciaio zincato. L'armadio è anche regolabile in altezza grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura è negativa (-18°C/-22°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato lavora con una **resa del 100% fino a una temperatura massima**, dell'ambiente in cui è posto, **di +32°C con un'umidità relativa del 55%**.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta cieca reversibile** con impugnature ergonomiche, guarnizione magnetica facilmente estraibile e chiusura con chiave del vano refrigerato.

La configurazione interna comprende un vano refrigerato suddiviso in: porta superiore e 2 cassettoni inferiori.

I cassettoni hanno dimensioni interne di 500x650x160 mm (230 mm utili), ideali per lo stoccaggio pratico e

organizzato degli alimenti.

Caratteristiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304;
- pannelli posteriori e fondo esterno in acciaio zincato;
- refrigerazione ventilata;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- sbrinamento automatico;
- 2 cassette inferiori;
- Luce interna;
- 2 griglie GN 2/1;
- 2 coppie di guide;
- serratura con chiave;
- resistenza elettrica anticondensa;
- piedini regolabili in acciaio inox.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 740 mm x P 830 mm x H 2005/2025 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 640 mm
Peso netto	108 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	luce interna, 2 griglie GN2/1, 2 coppie di guide, serratura con chiave
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	570 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	con chiave
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacità frigo	650 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Classe energetica	D

Ordine Cliente

Motore	a bordo
Quantità di gas	135 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 08/06/2026