Chiamaci per maggiori informazioni
Tel. 0434 869232
WA: +39 366 372 92 22
www.gastrodomus.it
Data: 05/06/2026

Ordine Cliente

Gruppo doccia Top-Class combinazione rubinetto e miscelatore monocomando con leva

Prezzo: 282,00 € + IVA

Riferimento: 958019

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Gruppi doccia

Chiamaci per maggiori informazioni
Tel. 0434 869232
WA: +39 366 372 92 22
www.gastrodomus.it
Data: 05/06/2026

Ordine Cliente

Descrizione

Gruppo doccia Top-Class combinazione rubinetto miscelatore con leva acqua calda/fredda.

Il **gruppo doccia professionale con erogatore monocomando girevole, canna snodabile a metà tubo e rubinetto miscelatore monoforo di base** è progettato per garantire prestazioni elevate in cucine industriali, laboratori alimentari e tutte le aree di lavaggio che richiedono efficienza, praticità e massima affidabilità.

Dotato di erogatore a doccia monocomando con attacco girevole, assicura libertà di movimento e precisione durante le operazioni di risciacquo. Il **tubo flessibile con molla di supporto offre un'estensione morbida e controllata, un ritorno automatico alla posizione iniziale** e una lunga durata anche sotto uso intensivo. Mentre **il rubinetto miscelatore monoforo acqua calda/fredda con leva mono comando** permette una semplice gestione del flusso d'acqua.

L'attacco idrico a lavello permette un collegamento semplice e sicuro, mentre il sostegno di rinforzo con fissaggio a muro garantisce stabilità e robustezza dell'intera struttura. La base con attacco monoforo G1/2" assicura piena compatibilità con gli impianti professionali e facilita l'installazione.

Il materiale di costruzione è ottone cromato.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Peso netto	7 kg
Altezza	1260 mm +/- 5
Portata massima d'acqua fredda a 3 Bar	17 L/min
Massima pressione di lavoro	5 bar
Tipologia rubinetto	Monoforo
Dimensioni foro di fissaggio	Ø min 32 mm - max 36 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino