

## Tavolo Refrigerato 3 cassetti sinistra e 3 porte -18°C/-22°C - Prof. 700 mm

MODELLO: GA4100BT3C3P

### Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 860 mm



**1.695,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>            | L 2230 mm x P 700 mm x H 860 mm |
| <b>Dimensioni interne</b>            | L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm |
| <b>Profondità tavolo refrigerato</b> | 700 mm                          |
| <b>Potenza</b>                       | 0,65 KW                         |
| <b>Peso netto</b>                    | 153 Kg                          |
| <b>Voltaggio</b>                     | Monofase - 230 V                |
| <b>Temperatura</b>                   | - 18°C/-22°C                    |
| <b>Gas refrigerante</b>              | R290                            |
| <b>Spessore isolamento</b>           | 60 mm                           |
| <b>Numero porte</b>                  | 3                               |
| <b>Capacità frigo</b>                | 414 LT                          |
| <b>Classe energetica</b>             | D                               |
| <b>Configurazione cassetti</b>       | 3 cassetti da 1/3               |
| <b>Quantità di gas</b>               | 115 gr                          |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>           | Negativa                        |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Struttura esterna</b>                          | In acciaio ino x            |
| <b>Refrigerazione</b>                             | Ventilata                   |
| <b>Materiale di costruzione struttura interna</b> | In acciaio ino x            |
| <b>Sbrinamento</b>                                | Automatico                  |
| <b>Tipologia porta</b>                            | Porta cieca                 |
| <b>Porta</b>                                      | Non reversibile             |
| <b>Cassettiera</b>                                | Con cassettera              |
| <b>Controllo temperatura</b>                      | Con termostato digitale     |
| <b>Unità refrigerante</b>                         | Non tropicalizzata          |
| <b>Alzatina</b>                                   | Senza alzatina              |
| <b>Tipologia tavolo refrigerato</b>               | Specifico per griglie GN1/1 |
| <b>Motore</b>                                     | a bordo                     |
| <b>Materiale di costruzione</b>                   | Acciaio INO x               |
| <b>Posizione motore</b>                           | a destra                    |
| <b>Piano di lavoro</b>                            | sì                          |

Disponibilità

Disponibile a Magazzino

## Descrizione

---

### Tavolo Refrigerato 3 cassetti sinistra e 3 porte -18°C/-22°C - Prof. 700 mm.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta in un range tra **- 18° C e - 22° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale**, lo **sbrinamento è automatico**.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 ( 530 mm x 325 mm ) per porta;

- 1 coppia guide per porta.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA