



Armadio Refrigerato Ventilato TN + BT 2 porte -2°C/+10°C/-18°C/-22°C 1400 LT classe energetica C+C

MODELLO: SAN1400TN+BT
Dimensioni esterne

L 1440 x P 815 x H 2080 mm

3.325,00 € + IVA
 **Prodotto in 10/15 gg**


Dimensioni esterne	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	218 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+10°C/-18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320+530 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1400 Lt
Categoria litraggio	1400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Temperatura (+/-)	Combinata

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Normative	CE

cavo+presa

**Dotazione di serie
Descrizione**

6 griglie GN2/1 650 mm x
530 mm in polietilene, 12
guide ino x a "U", serratura
con chiave, luce sotto al
pannello comandi,

Armadio Refrigerato Ventilato TN + BT 2 porte -2°C/+10°C/-18°C/-22°C 1400 LT classe energetica C+C.

L'armadio refrigerato a **2 porte cieche** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha una **capacità di 1400 litri** ed è dotato di **temperatura combinata -2°C/+10°C e -18°C/-2°C**.

Esso è caratterizzato da **due porte** con **chiusura automatica** e **guarnizione magnetica**, un **pannello superiore liscio**, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

La **refrigerazione** è di tipo **ventilato**, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'**unità refrigerante è tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare **con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 40HR.**

L'**isolamento** è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e **presenta uno spessore di 60 mm**. Lo sbrinamento avviene in modo automatico e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

Caratteristiche principali

Capacità: 1400 litri

Doppia temperatura per la conservazione di alimenti freschi e surgelati

Refrigerazione ventilata con gruppo monoblocco tropicalizzato (Classe Climatica 5)

Gruppo refrigerante facilmente estraibile per manutenzione rapida

Struttura in Acciaio Inox AISI 304

Evaporatore verniciato in cataforesi

Sbrinamento automatico con controllo digitale

Display touch capacitivo

Evaporazione automatica della condensa con serpentina anticorrosione in AISI 316 Low Carbon

Isolamento in poliuretano HFO da 60 mm (No CFC - No HCFC)

Porta reversibile con chiusura automatica e fermo a 100°

Guarnizione magnetica a sette camere facilmente sostituibile

Angoli interni arrotondati per una pulizia rapida

Guide e cremagliere regolabili in Acciaio Inox AISI 304

6 Griglie GN 2/1 650 mm x 530 mm plastificate;

12 Guide in inox "U";

Serratura con chiave;

Luce sotto il pannello comandi

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto