



Tavolo Refrigerato 2 porte con alzatina 0°C/+8°C classe energetica A Profondità 700 mm

MODELLO: GA2200CTN

Dimensioni esterne

L 1350 x P 700 x H 950 mm

826,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1350 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dimensioni interne	L 820 mm x P 570 mm x H 580 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Potenza	0,25 KW
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ +8° C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	273 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettera
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Disponibilità	Disponibile a Magazzino	Posizione motore	a destra
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta		

Descrizione

Tavolo Refrigerato 2 porte con alzatina 0°C/+8°C classe energetica A Profondità 700 mm.

Il **tavolo refrigerato in acciaio inox 2 porte** con alzatina è la soluzione ideale per ristoranti, pizzerie, bar, gastronomie, pasticcerie e cucine professionali che necessitano di conservare alimenti freschi in modo sicuro, efficiente e sempre a portata di mano. **Realizzato interamente in acciaio inox**, garantisce elevati standard di igiene, robustezza e resistenza alla corrosione, risultando perfetto per un utilizzo intensivo nel settore della ristorazione. La capacità di 273 litri e la **temperatura regolabile da 0°C a +8°C** consentono di conservare ingredienti e preparazioni nelle condizioni ottimali.

La **refrigerazione ventilata** assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno del vano, mantenendo una temperatura costante su tutti i ripiani e preservando la qualità degli alimenti.

L'**unità refrigerante monoblocco completamente estraibile** facilita le operazioni di manutenzione, mentre il compressore di alta qualità e il refrigerante ecologico R290 garantiscono elevate prestazioni, consumi ridotti e un minore impatto ambientale.

Lo spessore dell'**isolamento in poliuretano da 60 mm** migliora l'efficienza energetica, contribuendo a mantenere stabile la temperatura interna e a ridurre i consumi.

Le **guarnizioni magnetiche sono facilmente sostituibili** senza l'utilizzo di attrezzi, mentre il sistema anti-condensa integrato nel telaio delle porte evita la formazione di umidità anche durante un utilizzo frequente.

Il controllo elettronico con display digitale permette di monitorare e regolare facilmente la temperatura, offrendo precisione e praticità d'uso. I **ripiani sono predisposti per contenitori GN 1/1**, rendendo il tavolo refrigerato particolarmente versatile e adatto alle esigenze della ristorazione professionale.

Caratteristiche tecniche

- Capacità: 273 litri
- Temperatura di esercizio: 0°C / +8°C
- Isolamento in poliuretano ad alta densità da 60 mm
- Compressore professionale ad alte prestazioni
- Unità refrigerante monoblocco completamente estraibile
- Sistema anti-condensa nel telaio porta
- Guarnizioni magnetiche removibili senza utensili
- Controllo elettronico con display digitale della temperatura
- Dotazione interna: 1 ripiano GN1/1 e 1 coppia di guide per porta

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto