

Tavolo Refrigerato 8 cassetti e 1 porta -18°C/-22°C - Prof. 700 mm

MODELLO: GA4100BT3C2C3C1P

Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 860 mm



2.478,00 € + IVA



IN ARRIVO ad inizio Novembre

Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensioni interne	L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Potenza	0,65 KW
Peso netto	153 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	414 LT
Classe energetica	D
Configurazione cassetti	6 cassetti da 1/3 + 2 cassetti da 1/2
Quantità di gas	115 gr

Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Con cassettiera
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra
Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Temperatura (+/-)	Negativa
Struttura esterna	In acciaio ino x

Descrizione

Tavolo Refrigerato 8 cassetti e 1 porta -18°C/-22°C - Prof. 700 mm.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta in un range tra - **18° C e - 22° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale**, lo **sbrinamento è automatico**.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 (530 mm x 325 mm) per porta;

- 1 coppia guide per porta.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA