



## Frigo bibite ventilato porta battente 150 LT 2°C/+10°C colore nero - SECONDA SCELTA

**MODELLO: SLIMNB-SS**

**Dimensioni esterne**

L 390 x P 480 x H 1890 mm

**399,00 € + IVA**



Disponibile a magazzino



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>       | L 390 x P 480 x H 1890 mm |
| <b>Dimensioni interne</b>       | L 300 x P 330 x H 1470 mm |
| <b>Dimensioni griglie frigo</b> | L 280 x P 325 x H 30 mm   |
| <b>Potenza</b>                  | 0,18 KW                   |
| <b>Peso netto</b>               | 50 Kg                     |
| <b>Alimentazione</b>            | 220 - 230V (1N) 50 HZ     |
| <b>Gas refrigerante</b>         | R290                      |
| <b>Numero porte</b>             | 1                         |
| <b>Capacità frigo</b>           | 150 LT                    |
| <b>Classe energetica</b>        | B                         |
| <b>Rumorosità</b>               | 45 dB                     |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Quantità di gas</b>                | 60 gr                                                 |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>            | Positiva                                              |
| <b>Disponibilità</b>                  | Disponibile a Magazzino                               |
| <b>Dotazione di serie</b>             | 5 ripiani, serratura, luce LED, 4 piedini, cavo+presa |
| <b>Cavo di collegamento alla rete</b> | Cavo e presa inclusi                                  |
| <b>Refrigerazione</b>                 | Ventilata                                             |
| <b>Sbrinamento</b>                    | Automatico                                            |
| <b>Tipologia porta</b>                | Porta con vetro doppio                                |
| <b>Porta</b>                          | Non reversibile                                       |
| <b>Tipologia chiusura porta</b>       | Porta battente                                        |

### Descrizione

Frigo bibite ventilato porta battente 150 LT 2°C/+10°C colore nero.

Il frigo bibite ventilato a porta battente slim è la soluzione ideale per la conservazione e l'esposizione professionale di bevande in bar, ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

**Dotato di doppio vetro e illuminazione LED bianca interna**, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. La porta battente autochiudente in doppio vetro migliora l'isolamento termico e riduce la dispersione del freddo, contribuendo all'efficienza energetica, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

#### Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Porta battente in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 5 griglie 280x325x30 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 piedini

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

**LA FOTO INIZIALE É PURAMENTE INDICATIVA; LE FOTO SEGUENTI RAPPRESENTANO I DIFETTI E/O I DANNEGGIAMENTI CHE IL PRODOTTO HA SUBITO.**

#### DANNI SUL PRODOTTO:

**- PRESENTA UNA LIEVE FORZATURA IN APERTURA DELLA PORTA**

**IL PRODOTTO É STATO TESTATO E COLLAUDATO PER LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ.**