

Armadio Refrigerato Statico -2°C/+8°C 400 LT - SECONDA SCELTA

MODELLO: GA400TNPRT1-SS

Dimensioni esterne

L 680 x P 710 x H 2010 mm

686,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 680 mm x P 710 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 560 mm x P 550 mm x H 1385 mm
Peso netto	113 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	400 litri
Categoria litraggio	400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+33°C / 60% HR
Classe energetica	E
Quantità di gas	110 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie 530 mm x 540 mm, 3 coppie di guide; luce interna
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	con il compessore fermo
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	con chiave
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato statico, capacità 400 litri, temperatura -2°C/+8°C.

L'armadio refrigerato statico presenta una **struttura interna** con **angoli arrotondati** per facilitare la pulizia e rendere pertanto il macchinario pratico e igienico.

L'armadio ha una **struttura interna** ed **esterna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304** e **1 porta cieca**. I **pannelli di fondo** e il **pannello posteriore** sono invece **in acciaio zincato**. L'armadio è regolabile in altezza grazie alla presenza dei piedini in acciaio INOX.

La **refrigerazione è statica** e ciò significa che il freddo viene prodotto da una piastra posta all'interno della camera stessa. Il freddo viene propagato per irraggiamento e un **ventilatore uniforma la temperatura**. In camera si verrà così a creare un freddo un po' più umido. Nella refrigerazione statica il raffreddamento dei prodotti avviene per irraggiamento del freddo dalle pareti. La temperatura interna sarà dunque più bassa vicino alle pareti e nella parte inferiore dell'armadio refrigerato stesso a causa della reazione fisica dell'aria che raffreddandosi diventa più pesante e tende a scendere.

L'armadio ha una **temperatura di esercizio** che si colloca in un range che va da **-2°C a +8°C**. La **temperatura** è dunque **positiva** e può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato digitale**.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +33°C con un'umidità relativa del 60%.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene grazie alla presenza di una **resistenza elettrica** alloggiata nella cornice della porta. L'acqua di condensa viene raccolta con una bacinella.

Misura profondità con porta aperta 134 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 530 mm x 540 mm;

- 3 COPPIE GUIDE;

- LUCE INTERNA.

LA FOTO INIZIALE É PURAMENTE INDICATIVA; LE FOTO SEGUENTI RAPPRESENTANO I DIFETTI E/O I DANNEGGIAMENTI CHE IL PRODOTTO HA SUBITO.

DANNI SUL PRODOTTO:

- DANNI ALLA STRUTTURA SUPERIORE DELL'ARMADIO

- COMPRESSORE INCLINATO

- AMMACCATURE FRONTALI DESTRE E SINISTRE DEL CARTER SUPERIORE

IL PRODOTTO É STATO TESTATO E COLLAUDATO PER LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ.