

Frigo Bibite Ventilato 60 LT 0°C/+10°C colore bianco - SECONDA SCELTA



MODELLO: VIP80W-SS

Dimensioni esterne

L 460 x P 460 x H 950 mm

241,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 460 mm x P 460 mm x H 950 mm
Potenza	57 W
Peso netto	29 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	0°C/+10°C
Numero porte	1
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	2 ripiani, 4 piedini regolabili, luce interna a LED
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia chiusura porta	Porta battente

Descrizione

Espositore refrigerato ventilato per bibite, temperatura 0°C/+10°C e capacità 60 LT con una porta battente.

L'espositore refrigerato ventilato per bibite ha 1 porta battente e l'esterno di colore bianco.

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

E' presente **pannello meccanico di temperatura** posto all'interno della vetrina stessa, nella parte alta.

La **porta** ha **doppio vetro** ed è **autochiudente**. La **porta non** è reversibile.

Sono presenti **luce a LED** interna superiore (MAX 3 W) e **canopy illuminato** di **dimensioni 460 mm x H 170 mm**.

A lato del canopy nella parte destra sono presenti **due tasti di accensione** rispettivamente della luce interna e del canopy stesso.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** è **automatico**.

Lo **spessore** dell'**isolamento** è di **43,5 mm**.

E' presente **spina schuko**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 RIPIANI DI DIMENSIONI CIASCUNO 350 mm x 300 mm:

- 4 PIEDINI REGOLABILI.

LA FOTO INIZIALE É PURAMENTE INDICATIVA; LE FOTO SEGUENTI RAPPRESENTANO I DIFETTI E/O I DANNEGGIAMENTI CHE IL PRODOTTO HA SUBITO.

DANNI SUL PRODOTTO:

- CANOPY ROTTO CON AMMACCATURE

IL PRODOTTO É STATO TESTATO E COLLAUDATO PER LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ.