



Armadio congelatore ventilato, porta vetro -18°C/- 22° 600 LT

MODELLO: SAN600DBGLRI

Dimensioni esterne

L 720 x P 715 x H 2080 mm

2.112,00 € + IVA

 Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 720 mm x P 715 mm x H 2080 mm
Peso netto	130 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	600 Lt
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+30°C / 55% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	3 Griglie plastificate 530 x 530 mm, 3 coppie di guide a U, Serratura con chiave, Barra led interna

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	4
Motore	a bordo
Normative	CE

Descrizione

Armadio congelatore ventilato, porta vetro -18°C/- 22°, capacità 600 litri.

L'armadio refrigerato rappresenta una sicurezza in termini di affidabilità ed efficienza nella conservazione di alimenti nelle cucine professionali.

Ha una **capacità di 600 litri**, una **temperatura positiva** che varia **da -18°C a -22°C** ed è **dotato di 1 porta vetro** funzionale e comoda che permette di avere sempre sotto controllo il contenuto del frigorifero e lo stato del cibo.

L'armadio è caratterizzato da **una porta reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è **dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza** e maniglie professionali e compatte.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: **acciaio inox per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.**

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

Per quanto riguarda il metodo di **refrigerazione**, essa è di tipo **ventilato**, questo significa sostanzialmente che il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'**unità refrigerante** è facilmente estraibile, l'ambiente di lavoro può arrivare ad una temperatura di +30°C con il 65% di umidità relativa.

L'isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e presenta uno spessore di 60 mm mentre lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa avvengono in modo automatico.

Dotazione di serie:

- 3 Griglie plastificate 530 x 530 mm
- 3 coppie di guide a U
- Serratura con chiave
- Barra led interna
- Cavo+presa

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto