

Tavolo refrigerato con 2 porte vetro, alzatina e Prof. 700 -2°C/+8°C



MODELLO: G-GN2200TNG

Dimensioni esterne

L 1360 x P 700 x H 860/960 mm

1.024,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 700 mm x H 860/960 mm
Dimensioni interne	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Potenza	0,26 KW
Peso netto	92 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	282 LT
Classe energetica	B
Quantità di gas	100 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta, luce interna
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	elettrico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettera
Controllo temperatura	elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE

Descrizione

Tavolo Refrigerato 2 porte e alzatina per Gastronomia GN 1/1 Ventilato

I **tavoli refrigerati gastronomia GN 1/1** ventilati sono la soluzione professionale ideale per ristoranti, pizzerie, gastronomie, hotel, bar e laboratori alimentari. Uniscono piano di lavoro e refrigerazione in un'unica attrezzatura, ottimizzando gli spazi e rendendo più efficienti le attività in cucina.

La **refrigerazione ventilata** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda, con circolazione studiata per evitare il contatto diretto con gli alimenti. Il **termostato digitale** permette un controllo preciso della temperatura. Possono essere equipaggiati con porte o cassettiere da 2 e 3 cassette con guide telescopiche in acciaio inox.

Caratteristiche principali

- Refrigerazione ventilata **GN 1/1**
- Controllo elettronico con **termostato digitale**
- Gruppo refrigerante incorporato ed estraibile
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica della condensa
- Evaporatore trattato anticorrosione
- Resistenza anticondensa sulla cornice porta
- Porte vetro con molla di ritorno
- Guarnizioni estraibili senza utensili
- Fondo interno con angoli arrotondati
- Piedini regolabili in **acciaio inox AISI 304**
- Schienale in acciaio inox
- Possibilità di appoggio al muro

Una soluzione affidabile e funzionale per la **refrigerazione professionale degli alimenti**, progettata per offrire praticità, igiene e ottimizzazione degli spazi nella cucina professionale.

SE SI ACQUISTANO I CASSETTI COME CORRELATI, E' NECESSARIO SPECIFICARE LA POSIZIONE NELLA QUALE INSERIRE I CASSETTI SEGUENDO LO SCHEMA PRESENTE NELLA GALLERIA DELLE FOTO.
QUALORA NON VENISSE SPECIFICATA LA POSIZIONE DEI CASSETTI, IN AUTOMATICO I CASSETTI VERRANNO MONTATI NEL VANO/NEI VANI PIU' LONTANI DAL MOTORE.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto