

Friggitrice Industriale elettrica su armadio chiuso 2 vasche 20 LT + 20 LT 20 Kw - SECONDA SCELTA

MODELLO: SF2V70E-SS

Dimensioni esterne

L 800 x P 700 x H 915 + 130 camino mm

1.289,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 800 mm x P 700 mm x H 915 mm + 130 camino
Dimensioni vasche friggitrice	270 mm x 400 mm x H 145 mm
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Peso	82 Kg
Numero vasche friggitrice	NR 2 vasche
Capacità vasche friggitrice	20 LT + 20 LT
Alimentazione friggitrice	Elettrico

Potenza elettrica totale	20 Kw
Serie friggitrice	Profondità 700 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	prolunga di scarico, 2 coperchi, 2 cestelli , 2 griglie falso fondo
Cavo di collegamento alla rete	Cavo di collegamento incluso. Presa non fornita. Installazione a cura di tecnico qualificato.
Tipologia friggitrice	Friggitrice su mobile
Normative	CE disponibile

Descrizione

Friggitrice Industriale elettrica su armadio chiuso 2 vasche 20 LT + 20 LT 20 Kw .

La **friggitrice elettrica** è un elemento fondamentale in ristoranti, hotel e pizzerie in quanto permette di friggere in modo omogeneo in olio o grasso qualsiasi tipologia di cibo. Grazie al suo **allestimento su armadio chiuso**, il macchinario risulta molto versatile e adatto a ogni esigenza lavorativa.

L'apparecchiatura ha un **piano di lavoro** e una **vasca realizzati in acciaio INOX AISI 304 di spessore 10/10 con rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto** e di curva con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio della vasca.

La friggitrice è **dotata di resistenze corazzate ribaltabili e rotanti** per agevolare le operazioni di pulizia. Sono regolate, inoltre, da un

termostato che varia la temperatura da minimo 50°C fino a un massimo di 190°C.

La macchina è di facile e intuitivo utilizzo. Per metterla in funzione, infatti, è necessario riempire la vasca di olio fino al livello massimo consentito e segnalato dall'apposita tacca sulla vasca. Girare successivamente l'interruttore dell'apparecchio dallo "0" alla posizione desiderata. Si accenderanno contemporaneamente due lampade spia, una verde e una gialla che indicano, rispettivamente, che l'apparecchio è sotto tensione e che gli elementi riscaldanti sono in funzione. Quando la spia gialla si spegne, significa che la temperatura è stata raggiunta. Per lo spegnimento della friggitrice girare semplicemente l'interruttore sullo "0".

CONSIGLI PER LA PULIZIA: Le parti in acciaio devono essere pulite con acqua, detersivi non abrasivi e panni inumiditi. Evitare di utilizzare pagliette o raschietti che possono graffiare e danneggiare la superficie.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PROLUNGA DI SCARICO:

- 2 CESTELLI 230x320x145 mm:

- 2 COPERCHI:

- 2 GRIGLIE FALSOFONDO.

LA FOTO INIZIALE É PURAMENTE INDICATIVA; LE FOTO SEGUENTI RAPPRESENTANO I DIFETTI E/O I DANNEGGIAMENTI CHE IL PRODOTTO HA SUBITO.

DANNI SUL PRODOTTO:

- presenta ammaccatura laterale fianco sinistro

IL PRODOTTO É STATO TESTATO E COLLAUDATO PER LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ.