

Lavastoviglie Elettromeccanica cesto 500x500mm H360mm dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico - SECONDA SCELTA

MODELLO: WM50TDDP-SS

Dimensioni esterne

L 600 x P 600 x H 820 mm

1.059,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 600 mm x P 600 mm x H 820 mm
Dimensione cesto	500 mm x 500 mm
Peso netto	42 kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	24 LT
Resistenza vasca	1200 W
Resistenza boiler	4500 W
Capacità boiler	4,5 LT
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	360 mm
Potenza pompa lavaggio	0,43 Kw
Potenza massima assorbita	4930 W

Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	500 - 720
Produzione oraria piatti	600
Requisito cavo di alimentazione	Cavo trifase 5 poli(3P+N+T)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 cesto quadrato 50 x 50cm, 1 cestello posate, dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di scarico
Tipologia macchina	Lavastoviglie
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Pompa di scarico installata	Sì

Normative	CE disponibile

Descrizione

Lavastoviglie elettromeccanica trifase con cesto quadrato di dimensioni 500 mm x 500 mm, altezza utile 360 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati con pompa di scarico inclusa.

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** con una **struttura a doppia parete** che permette un **maggior isolamento acustico e termico** garantendo un **risparmio energetico** e un ambiente di lavoro silenzioso. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavabicchieri è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le 2 giranti e i getti di lavaggio sono in plastica e svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Dotata di termostop, un microinterruttore di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell’acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti.**

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

In questo modello, con pompa di scarico, per poter **scaricare l'acqua dalla vasca**, è **sufficiente rimuovere il tupo troppo-pieno dal sifone nella vasca**, successivamente premere il pulsante di scarico una volta sola.

A questo punto la macchina esegue lo scarico della vasca per 5 minuti in modo autonomo.

Si possono lavare piatti fino a un massimo di 330 mm di diametro, ma si consiglia, prima del lavaggio, di verificare sempre che il diametro del piatto non sia troppo grande per evitare che il piatto possa ostacolare il movimento della girante superiore.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 CESTO QUADRATO BICCHIERI 50x50;

- 1 CESTELLO POSATE;

- DOSATORE DETERGENTE PERISTALTICO;

- DOSATORE BRILLANTANTE IDRAULICO;

- CAVO ALIMENTAZIONE SENZA PRESA;

- POMPA DI SCARICO.

LA FOTO INIZIALE É PURAMENTE INDICATIVA; LE FOTO SEGUENTI RAPPRESENTANO I DIFETTI E/O I DANNEGGIAMENTI CHE IL

PRODOTTO HA SUBITO.

DANNI SUL PRODOTTO:

- Graffiature interne vano lavaggio e sportello.

IL PRODOTTO É STATO TESTATO E COLLAUDATO PER LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ.