

**Macchina del ghiaccio monofase kg 600/24h ghiaccio  
granulare raffreddamento ad acqua**

**Prezzo: 3.414,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** ICE600G

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Ghiaccio granulare

---

## Descrizione

**Macchina del ghiaccio monofase produzione kg 600/24h, ghiaccio granulare raffreddamento ad acqua.**

Il **produttore di ghiaccio granulare** è costruito interamente in **acciaio inox** e adotta un innovativo concetto di meccanica interna. Il fabbricatore di ghiaccio ha design accattivante e moderno e, grazie alle sue **dimensioni compatte**, è facile da posizionare. La formazione del ghiaccio granulare avviene tramite un evaporatore cilindrico verticale in acciaio inox dotato di coclea ( vite senza fine ) che lo raschia dalla superficie interna e lo porta verso un rompighiaccio il quale lo fa fuoriuscire abbassandone la quantità di acqua residua. Il ghiaccio granulare contiene circa il 25% di acqua residuale e questa caratteristica lo rende ideale per cocktails, ma anche per esporre frutta, verdura, pesce e per l'utilizzo nel settore chimico e farmaceutico.

La caratteristica principale di questo fabbricatore di ghiaccio è un **ridotto consumo di acqua** e di conseguenza un ingente **risparmio energetico**. Il prodotto ha **aerazione frontale** che lo rende **adatto all'incasso** e i costi di assistenza e manutenzione sono davvero esigui. Il produttore è dotato di **spina schuko**.

Il macchinario è destinato a soddisfare tutti gli usi, sia residenziali sia commerciali, ma anche per discoteche e chioschi all'aperto, nonché bar e club. Si caratterizza, inoltre, per la facilità di trasporto, pratica e veloce installazione e alta adattabilità a tutti gli spazi viste le dimensioni ridotte. Il macchinario è un apparecchio modulare da usare in combinazione con un contenitore di grande capacità da installare per avere un luogo di immagazzinamento del ghiaccio.

Il fabbricatore di ghiaccio può essere acquistato o con raffreddamento ad acqua o con raffreddamento ad aria.

### ALCUNI CONSIGLI:

- Se il fabbricatore deve essere incassato è sempre meglio acquistarlo con raffreddamento ad acqua in quanto solitamente l'aria presente nel foro di incasso non è sufficiente per raffreddare adeguatamente il macchinario
- Il fabbricatore ad aria potrebbe dare rendimento più basso nei mesi estivi in quanto, prelevando aria dall'esterno, potrebbe non raffreddarsi adeguatamente all'interno del circuito
- Nei fabbricatori ad aria è necessaria una manutenzione più frequente a causa delle particelle di polvere che si sedimentano
- Il fabbricatore ad acqua ha consumi più elevati di acqua poiché, oltre all'acqua per produrre il ghiaccio, necessita anche di acqua per raffreddare il circuito, la quale viene prelevata dalla rete idrica

### DOTAZIONI DI SERIE:

- Cavo di alimentazione completo di spina SCHUKO:

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

---

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dotazione di serie</b>	Cavo di alimentazione completo di spina SCHUKO
<b>Tipologia cubetto di ghiaccio</b>	Ghiaccio granulare
<b>Dimensione fabbricatore di ghiaccio</b>	L 605 mm x P 570 mm x H 725 mm
<b>Capacità di immagazzinamento</b>	separato
<b>Voltaggio standard</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Potenza assorbita</b>	2000 W
<b>Peso netto fabbricatore di ghiaccio</b>	102 Kg
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Sistema di controllo</b>	Controllo meccanico
<b>Tipologia raffreddamento</b>	Acqua

---

Generato il 17/06/2026

---