

Friggitrice elettrica da banco 1 vasca 25 LT potenza 9 kW Trifase

MODELLO: SF/25P

Dimensioni esterne

L 660 x P 585 x H 475 mm

896,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 660 mm x P 585 mm x H 475 mm
Dimensione cesto	L 480 mm x P 450 mm
Potenza	9 KW
Peso netto	22,5 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Numero vasche friggitrice	NR 1 vasca
Capacità vasche friggitrice	25 LT
Alimentazione friggitrice	Elettrico

Produzione oraria	45 Kg/h
Capacità cesto	7 Kg
Frequenza	50 Hz
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa non inclusi. Installazione a cura di un tecnico qualificato.
Tipologia friggitrice	Friggitrice da banco
Normative	CE disponibile

Descrizione

Friggitrice elettrica da banco 25 litri con rubinetto e cestello grande, dimensioni

La friggitrice ha una **struttura, vasca, coperchio, cestello** e **resistenze in acciaio inox.**

E' dotata di manici del **cestello e pomelli coperchio in materiale isolante**, **termostato** (**50-195°C**) **di sicurezza con pulsante di ripristino**, **rubinetto di sicurezza esterno** con sistema di innesto frontale a baionetta e cestello grande.

Testata e resistenze removibili.

La friggitrice raggiunge i 190°C in circa 16 minuti. Tempo di frittura in circa 6 minuti.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PULIZIA:

Prima di effettuare la pulizia dell’apparecchio disinserire l’alimentazione elettrica generale e assicurarsi che la zona da trattare sia completamente raffreddata.

Sfilare in seguito il quadro comandi completo delle resistenze elettriche e togliere la vasca per scaricare l’olio. Lavare la vasca e il cestello con detergenti per uso alimentare, risciacquarli e asciugarli accuratamente prima di rimontarli. Ricomporre il quadro comandi completo delle resistenze. Pulire il piano di lavoro e tutte le zone circostanti. Infine pulire le superfici esterne dell’apparecchiatura con un panno umido o una spugna.

Cavo di linea non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA