



**Friggitrice a gas da banco 2 vasche 10 LT + 10 LT potenza 6,9 + 6,9 KW**

**MODELLO: SF/10DM**

**Dimensioni esterne**

L 800x P 700x H 370 mm

**2.624,00 € + IVA**

 **Richiedi tempi di consegna**



<b>Dimensioni esterne</b>	L 800 mm x P 700 mm x H 370 mm
<b>Dimensioni vasche friggitrice</b>	L 260 x P 345 x H 210 mm
<b>Potenza</b>	6,9 + 6,9 KW
<b>Peso netto</b>	41 Kg
<b>Numero vasche friggitrice</b>	NR 2 vasche
<b>Capacità vasche friggitrice</b>	10 LT + 10 LT
<b>Alimentazione friggitrice</b>	Gas

<b>Capacità cesto</b>	1+1 kg
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa non inclusi. Installazione a cura di un tecnico qualificato.
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio inox
<b>Tipologia friggitrice</b>	Friggitrice da banco
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX

## Descrizione

Friggitrice a gas 10+10 litri con rubinetto di scarico e bacinella raccogli olio.

La friggitrice ha una struttura, coperchi, cestelli e resistenze in acciaio inox con piano di lavoro e vasche stampate in acciaio inox spessore 15/10.

Il termostato ha 7 posizioni da 110/190°C.

I bruciatori inox tubolari con sistema turbolatore rallentano il flusso della fiamma aumentandone la resa di circa il 50% e la combustione è ottimizzata con valvola termocoppia e termostato di sicurezza; fiamma pilota protetta.

E' dotata di manici cestelli e pomelli coperchi in materiale isolante, rubinetto scarico, bacinella raccogli olio con filtro e beccuccio.

Accensione tramite piezoelettrico e alimentazione a metano.

Le due vasche hanno doppio termostato per un utilizzo indipendente.

La friggitrice raggiunge i 190°C in circa 10 minuti.

DOTAZIONE DI SERIE:

- KIT GPL;

- 2 CESTELLI GRANDI;

- RUBINETTI DI SCARICO.

Cavo di linea non presente.