



Tavolo refrigerato per gastronomia 2 porte alzatina Prof. 700 mm -18°C/-22°C classe energetica D

MODELLO: RE2200BT

Dimensioni esterne

L 1360 x P 700 x H 860/960 mm

1.188,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 700 mm x H 860/960 mm
Dimensioni interne	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Peso netto	111 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	470 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	282 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Classe energetica	D

Dotazione di serie	2 griglie GN1/1, 4 guide
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in ACCIAIO INO x - AISI304
Sbrinamento	elettrico
Guarnizione	estraibile
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Controllo temperatura	Elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra

Peso lordo	149 Kg
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato gastronomia con alzatina, profondità 700 mm, capacità 282 litri.

Il tavolo refrigerato per gastronomia ha una **struttura esterna e interna** interamente realizzata in **acciaio INOX AISI304**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia. Il piano di lavoro è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

Il tavolo può essere anche appoggiato al muro poichè ha uno **schienale in acciaio** e può essere anche regolato in altezza da 115 mm a 117 mm tramite i **piedini in acciaio INOX AISI304**.

La **refrigerazione è ventilata** e il freddo viene prodotto da un **evaporatore trattato anticorrosione** posto all'esterno della camera. All'interno del tavolo l'aria circola in modo da non toccare direttamente il prodotto.

Il gruppo è incorporato e estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione.

La **temperatura è negativa** e si attesta su valori che vanno da **-18°C a -22°C**. La temperatura può essere inoltre costantemente regolata e monitorata grazie a un **termostato digitale** posto sopra il vano tecnico.

La resistenza elettrica situata intorno alla cornice della porta permette l'eliminazione della condensa, mentre lo **sbrinamento è automatico** e avviene tramite resistenza elettrica.

Il tavolo possiede **2 porte** e **1 cassetto neutro** posto sopra il vano tecnico.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 GRIGLIE GN1/1:

- 4 GUIDE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA