

**Tavolo refrigerato con 4 porte, cassetto sopra al motore,  
profondità 700 mm e temperatura - 18°/-22°C classe  
energetica D**

**Prezzo: 1.547,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-GN4200BT

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Tavoli refrigerati GN1/1- Prof.700

---

## Descrizione breve

---

## Descrizione

**Tavolo frigo per gastronomia con alzatina, 4 porte, profondità 700 mm e temperatura - 18°/-22°C.**

Il tavolo refrigerato per gastronomia ha una **struttura esterna e interna** interamente realizzata in **acciaio INOX AISI304**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

Il tavolo può essere anche appoggiato al muro poichè ha uno **schienale in acciaio** e può essere anche regolato in altezza tramite i **pedini in acciaio INOX AISI304**, regolabili da 115 mm a 117 mm.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene prodotto da un **evaporatore trattato anticorrosione** posto all'esterno della camera. All'interno del tavolo l'aria circola in modo da non toccare direttamente il prodotto.

Il gruppo è incorporato e estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta su valori che vanno da **-18°C a -22°C**. La temperatura può essere inoltre costantemente regolata e monitorata grazie a un **termostato digitale** posto sopra il vano tecnico.

La resistenza elettrica situata intorno alla cornice della porta permette l'eliminazione della condensa, mentre lo **sbrinamento** è **automatico** e avviene tramite resistenza elettrica.

Il tavolo possiede **4 porte** e **1 cassetto neutro** posto sopra il vano tecnico.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 griglie GN1/1;

- 8 guide.

**ATTENZIONE: IN CASO DI ACQUISTO DELLE RUOTE, E NECESSARIO ACQUISTARE NR 2 KIT MODELLO RUO120.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 2230 mm x P 700 mm x H 860/960 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Peso netto</b>	144 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	4 griglie GN1/1, 8 guide
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio INOX - AISI304
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°C/-22°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	660 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio INOX - AISI304
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	elettrico
<b>Guarnizione</b>	estraibile
<b>Numero porte</b>	4
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Capacità frigo</b>	553 litri
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+ 32°C / 55 % HR
<b>Classe energetica</b>	D
<b>Alzatina</b>	Con alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Peso lordo</b>	218 Kg
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Piano di lavoro</b>	sì
<b>Posizione motore</b>	a destra