

Tavolo Refrigerato 4 porte alzatina Prof. 700 mm -2°C/+8°C classe energetica C

MODELLO: M-GN4200TN-FC

Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 950 mm

1.278,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dimensioni interne	L 1772 mm x P 630 mm x H 560 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Potenza	398 W
Peso netto	132 Kg
Alimentazione	230 V/ 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Capacità	553 LT
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	4
Max temperatura/ Umidità ambiente	+35°C/50% HR

Classe energetica	C
Peso lordo	153 Kg
Quantità di gas	120 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide
Refrigerazione	Ventilata
Controllo temperatura	Elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Tipo di sbrinamento	elettrico
Normative	CE disponibile

Descrizione

Tavolo refrigerato con 4 porte alzatina profondità 700 mm -2°C/+8°C .

Il **tavolo refrigerato ventilato per gastronomia** è ideale come piano di lavoro e per conservare alimenti freschi al suo interno, ad una temperatura compresa tra i **-2°C e i +8°C** con una **refrigerazione ventilata.**

Il **gruppo incorporato è estraibile**, per una facile manutenzione, la **porta è dotata di molla di ritorno** con **guarnizione estraibile** facilmente senza utensili.

Attorno alla cornice della porta è presente una resistenza elettrica per l'eliminazione della condensa.

L'evaporatore è trattato anticorrosione, il fondo ha gli angoli arrotondati per una pulizia più agevole.

Il tavolo è realizzato in **acciaio inox**, è dotato di uno schienale e piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

Il **controllo della temperatura** avviene in modo **elettronico con termostato digitale**

Il **pannello frontale** è **apribile con chiave.**

Lo sbrinamento è elettrico e il **controllo della temperatura è elettronico. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 GRIGLIE GN1/1;

- 4 COPPIE DI GUIDE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

SE SI ACQUISTANO I CASSETTI COME CORRELATI, E' NECESSARIO SPECIFICARE LA POSIZIONE NELLA QUALE INSERIRE I CASSETTI SEGUENDO LO SCHEMA PRESENTE NELLA GALLERIA DELLE FOTO.

QUALORA NON VENISSE SPECIFICATA LA POSIZIONE DEI CASSETTI, IN AUTOMATICO I CASSETTI VERRANNO MONTATI NEL VANO/NEI VANI PIU' LONTANI DAL MOTORE.