

**Tavolo refrigerato con 3 porte, cassetto sopra al motore,
profondità 600 mm e temperatura -2°C/+8°C - Classe
energetica B**

Prezzo: 1.104,00 € + IVA



Riferimento: G-SNACK3100TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati - Prof.600

Descrizione breve

Descrizione

Tavolo refrigerato con 3 porte, cassetto sopra al motore, profondità 600 mm e temperatura -2°C/+8°C - Classe energetica B

Il tavolo refrigerato ha una struttura in acciaio INOX AISI 304.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno**. L'andamento circolare dell'aria fredda è studiato in modo da non toccare direttamente il prodotto.

La temperatura è positiva e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a al **controllo della temperatura elettrico** tramite **termostato digitale**. Lo **sbrinamento automatico** con **resistenza elettrica** e controllo automatico della temperatura di sbrinamento, **l'eliminazione dell'acqua di condensa è automatica**. E' presente una resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa.

L'evaporatore è trattato contro l'anticorrosione, il gruppo incorporato è estraibile per facilitare la manutenzione.

In questo modello è possibile facilmente intercambiare le porte con cassettiere da due e tre cassette. Cassettiere con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità.

Piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE DI DIMENSIONI 330 mm x 430 mm;

- 3 COPPIE DI GUIDE.

- CASSETTO SOPRA IL MOTORE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1795 x P 600 x H 860/960 mm
Dimensioni interne	L 1337 x P 430 x H 589 mm
Potenza	0,26 KW
Peso netto	125 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Con cassetto neutro sopra al motore
Sistema di controllo	Controllo elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 32 °C/55% HR
Classe energetica	B
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	85 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino