



Tavolo refrigerato con 4 porte, alzatina, profondità 600 mm e temperatura -2°C/+8°C - classe energetica C

MODELLO: G-SNACK4200TN-FC

Dimensioni esterne

L 2230 x P 600 x H 860/960 mm

1.266,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 2230 x P 600 x H 860/960 mm
Dimensioni interne	L 1772 x P 430 x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Peso netto	160 Kg
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	260 W
Spessore isolamento	60 mm

Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 38 °C60% HR
Quantità di gas	120 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 GRIGLIE 330 mm x 430 mm; 4 COPPIE DI GUIDE.
Refrigerazione	Ventilata
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia tavolo refrigerato	Standard

Descrizione

Tavolo refrigerato con 4 porte, alzatina, profondità 600 mm e temperatura -2°C/+8°C - Classe energetica C

Il tavolo refrigerato ha una struttura in **acciaio INOX AISI 304**; la **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno**. L'andamento circolare dell'aria fredda è studiato in modo da non toccare direttamente il prodotto.

La temperatura è positiva e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La **temperatura** può essere costantemente **regolata e controllata** grazie a al controllo della temperatura elettrico tramite **termostato digitale**. Lo **sbrinatorio automatico** con **resistenza elettrica** e controllo

automatico della temperatura di sbrinamento, **l'eliminazione dell'acqua di condensa è automatica**. E' presente una resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa.

L'evaporatore è trattato contro l'anticorrosione, il gruppo incorporato è estraibile per facilitare la manutenzione.

Sono presenti piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 GRIGLIE 330 mm x 430 mm:

- 4 COPPIE DI GUIDE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA