



Cantina Vino Statica 6+2 ripiani 340 LT + 340 LT - 180 bottiglie +2°C/+8°C marrone / bianco

MODELLO: KL2792

Dimensioni esterne

L 1280 x P 610 x H 1860 mm

2.182,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 610 mm x H 1860 mm
Dimensioni interne	L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm + L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm
Peso netto	260 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	185 W + 185 W
Spessore isolamento	45 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	340 + 340 Lt
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Numero bottiglie	180 bottiglie
Peso lordo	290 Kg

Numero lati vetro	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie 505 mm x 415 mm e 2 griglie 505 mm x 215 mm
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Tipologia frigo	vino
Controllo temperatura	tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Temperatura cantinette	Doppia
Tipologia ripiano	Estraibile e removibile

Descrizione

Cantinetta per vini in legno con refrigerazione statica, con capacità 340 LT + 340 LT, temperatura regolabile da +2°C/+8°C e 6+2 ripiani

interni.

La cantinetta per vino a **2 porte in vetrocamera (doppio vetro)** ha una **capacità di 340 litri + 340 litri** e può contenere fino a un **massimo di 180 bottiglie**, le quali possono essere disposte su 8 **ripiani nei due vani: 6 griglie di dimensioni 505 mm x 415 mm e 2 griglie di dimensione 505 mm x 215 mm.**

L'ampia **struttura** è in elegante **legno di noce scuro**, compreso il telaio delle porte, mentre gli **interni** sono in **ABS bianco** e i **lati** sono in **multistrato**.

Il sistema di **refrigerazione** è **statico** con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo. L'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatica**, è inoltre presente un **ventilatore interno** collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme in tutti i vani la temperatura.

La temperatura è regolabile da +2°C/+8°C tramite termostato ed è consigliato l'uso della cantinetta in un ambiente fino a 33°C con un umidità massima del 60%HR.

Molto utile è l'**illuminazione interna a LED** comandata da interruttore e la **serratura con chiave**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 griglie 505 mm x 415 mm e 2 griglie 505 mm x 215 mm;

- ILLUMINAZIONE INTERNA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA