

Minibar Refrigerato Statica Bibite 68 LT +2°C/+8°C

MODELLO: SC50G

Dimensioni esterne

L 570 x P 533 x H 530 mm



262,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 570 mm x P 533 mm x H 530 mm
Dimensioni interne	L 490 mm x P 440 mm x H 420 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	85 W
Spessore isolamento	40 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	68 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Numero bottiglie	72 bottiglie
Peso lordo	50 Kg

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Luce interna a Led, 1 griglia interna 470 mm x 400 mm + 1 griglia 470 mm x 200 mm
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	A sosta
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	bibite
Controllo temperatura	Tramite Termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Normative	CE

Descrizione

Armadietto refrigerato statico, con una porta a vetro, capacità 68 litri e temperatura regolabile da +2°C/+8°C

L'armadietto con 1 porta in vetro a chiusura battente è costituito da lamiera verniciata-ABS e ha **dimensioni esterne L 570 mm x P 533 mm x H 530 mm**.

La **refrigerazione** è **statica** e avviene tramite un **evaporatore a piastra**. Lo **sbrinamento** è a **fermata compressore**. Lo sbrinamento avviene quando il compressore è spento, quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo. Dato che l'armadietto ha temperatura positiva, il ghiaccio si scioglie in modo naturale.

La **temperatura** è **positiva regolabile da +2°C/+8°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato**.

L'espositore è completo di **luce a Led interna** e di **2 griglie** di dimensioni **470 mm x 400 mm** e una più piccola **470 mm x 200 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 GRIGLIE INTERNE (470 mm x 400 mm) E (470 mm x 200 mm):

- LUCE INTERNA A LED.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA