



Minibar Refrigerato Statica Bibite 115 LT +2°C/+8°C

MODELLO: SC100G

Dimensioni esterne

L 620 x P 543 x H 690 mm

356,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 620 mm x P 543 mm x H 690 mm
Dimensioni interne	L 540 mm x P 450 mm x H 580 mm
Peso netto	46 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	85 W
Spessore isolamento	40 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	115 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Rumorosità	42 db

Peso lordo	57 Kg
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Luce interna a Led; 1 griglia interna 530 x 395 + una griglia 530 x 240.
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	A sosta
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	bibite
Controllo temperatura	Tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia chiusura porta	Porta battente

Descrizione

Armadietto refrigerato statico con 1 porta battente, capacità 115 LT e temperatura regolabile da +2°C/+8°C.

L'armadietto con **1 porta battente** è costituito da lamiera verniciata e ABS. Ha **dimensioni esterne L 620 mm x P 543 mm x H 690 mm**.

La **refrigerazione** è **statica** e avviene tramite un **evaporatore a piastra**. Lo **sbrinamento** è **automatico a fermata compressore**. Lo sbrinamento avviene quando il compressore è spento, quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo. Dato che l'armadietto refrigerato ha temperatura positiva, il ghiaccio si scioglie in modo naturale.

La **temperatura** è **positiva regolabile da +2°C/+8°C** e può essere costantemente controllata e gestita tramite un **termostato**.

L'espositore è completo di **luce a Led interna** e di **2 griglie** di dimensioni **530 mm x 395 mm** e una più piccola **530 mm x 240 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 GRIGLIE INTERNE (530 mm x 395 mm) E (530 mm x 240 mm):

- LUCE INTERNA A LED.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA