

Vetrina orizzontale a refrigerazione ventilata per bibite 3 porte scorrevoli 202 LT +2°C/+8°C

MODELLO: G-BC3PS

Dimensioni esterne

L 1350 x P 535 x H 920 mm

696,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1350 mm x P 535 mm x H 920 mm
Dimensioni interne	L 1285 mm x P 408 mm x H 765 mm
Peso netto	91 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	138 W
Spessore isolamento	40 mm
Numero porte	3
Capacità frigo	335 LT
Classe energetica	C
Peso lordo	118 Kg

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Luce interna a Led, 4 + 2 griglie
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	A sosta
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	bibite
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato con 3 porte scorrevoli, capacità 335 LT, temperatura regolabile da +2°C/+8°C.

L' armadio per bibite con **3 porte scorrevoli** è costituito da **lamiera verniciata** di colore nero e **alluminio** e ha **dimensioni esterne L 1350 mm x P 535 mm x H 920 mm**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e lo **sbrinamento** è **a sosta**. Lo sbrinamento avviene quando il compressore è spento, quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo. Dato che l'armadio refrigerato ha temperatura positiva, il ghiaccio si scioglie in modo naturale.

La **temperatura** è **positiva regolabile da +2°C/+8°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato elettronico** posto sulla parte inferiore del frigo.

L'espositore è completo di **luce a Led interna e** di **4 griglie** di dimensioni **405 mm x 320 mm** e **2 griglie 445 mm x 320 mm.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 + 2 GRIGLIE:

- LUCE A LED.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA