



Lavacozze da pavimento con cavalletto, trifase, capacità 3/5 Kg, produzione 60 Kg/h

MODELLO: LCF5TR

Dimensioni esterne

L 520 x P 700 x H 1010 mm

1.085,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 520 mm x P 700 mm x H 1010 mm
Potenza	0,26 kW (0,35 HP)
Peso netto	27 kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 PH

Produzione oraria	60 kg/h
Capacità di carico	3/5 Kg di cozze
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Piattello a spazzole estraibile, cavalletto
Normative	CE

Descrizione

Lavacozze da pavimento con cavalletto, trifase, produzione oraria 60 Kg/h e capacità massima di carico 3/5 Kg.

La lavacozze da pavimento ha una robusta **struttura in acciaio inox AISI304** con **coperchio superiore in polycarbonato alimentare trasparente**. I materiali di costruzione sono facili da pulire e rendono anche il macchinario semplice nella manutenzione.

Il macchinario è nato per soddisfare le necessità delle piccole e delle medie utenze che ogni giorno lavorano con grandi quantità di mitili. Le dimensioni ridotte del macchinario e la grande praticità e facilità nell'uso, lo rendono ideale per eliminare i tempi lunghi della pulitura manuale delle cozze, garantendo nel contempo una qualità costante di lavorazione.

La lavacozze permette di lavorare in tutta sicurezza in quanto è provvista di **dispositivi di sicurezza** in conformità con le direttive Europee. Questi dispositivi si trovano sul coperchio superiore e sulla bocca di uscita del prodotto, dove sono appunto presenti **microinterruttori di sicurezza**. Il microinterruttore posto sul coperchio arresta la macchina quando si alza il coperchio stesso; il microinterruttore posizionato sullo sportello arresta l'apparecchio quando si alza lo sportello; il teleruttore richiede il riavvio volontario della macchina in caso di mancata corrente accidentale.

Il funzionamento del macchinario è semplice e viene monitorato tramite appositi comandi: **SPIA PRESENZA TENSIONE** che indica che il macchinario è sotto tensione; **SPIA DI MARCIA** che indica la messa in moto dell'apparecchio; **TIMER** che permette di scegliere il tempo desiderato **da 0 a 4 minuti**; **PULSANTE DI SCARICO** che se premuto consente di scaricare il prodotto al termine del ciclo di lavoro.

La pulitura dei mitili avviene in modo ottimale grazie alla presenza di un **getto automatico di acqua** che favorisce l'eliminazione dei residui e delle scorie di lavorazione.

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento del macchinario è necessario effettuare apposito allacciamento idraulico tramite tubo flessibile in dotazione (1500 mm). Lo scarico dell'acqua dovrà essere in pendenza per favorire l'avacuazione delle scorie: la tubazione di scarico dovrà avere diametro di 90 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIATTELLO A SPAZZOLE ESTRAIBILE:

- CAVALLETTO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA