



Pentola elettrica riscaldamento indiretto capacità 50 LT L 700 mm x P 700 mm x H 850 mm

MODELLO: 70/70 PEI

Dimensioni esterne
L 700 x P 700 x H 850 mm

3.213,00 € + IVA



 Prodotto in 15/20 gg

Dimensioni esterne	L 700 mm x P 700 mm x H 850 mm
Profondità pentola	700 mm
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Peso	90 Kg
Numero resistenze	NR 2 resistenze

Potenza elettrica totale	12 Kw
Alimentazione	Elettrico
Potenza resistenze	2 resistenze x 6 Kw
Capacità pentola	50 LT
Riscaldamento	Riscaldamento indiretto

Descrizione

Pentola elettrica con riscaldamento indiretto e capacità 50 litri.

La pentola elettrica è un elemento versatile e utile nelle cucine di hotel, mense e ristoranti.

L'apparecchiatura ha una **struttura esterna** costruita interamente in **acciaio INOX 18/10** ed è a **riscaldamento indiretto** della vasca tramite intercapedine ad acqua. Il riscaldamento avviene tramite vapore a bassa pressione generato dall'acqua contenuta nell'intercapedine del recipiente ed è controllato tramite manometro frontale e gestito da una valvola di sicurezza e valvola di compensazione. Il controllo del livello dell'acqua nell'intercapedine è gestito da una spia di segnalazione che si attiva al raggiungimento del livello minimo di acqua. Il ripristino del riscaldamento normale avviene solo quando si carica nuovamente l'intercapedine.

La pentola è dotata di un **rubinetto di carico** della vasca posizionato sul piano e di un **rubinettone di scarico da 1"1/2** alloggiato sul pannello frontale. L'apparecchiatura, inoltre, è dotata di rubinetti per il controllo del livello dell'acqua nell'intercapedine e di **dispositivi di sicurezza** tra cui un gruppo di valvole per monitorare la pressione nell'intercapedine.

La pentola è alimentata in modo **elettrico** ed è provvista di **resistenze corazzate** applicate all'interno dell'intercapedine della vasca e di **commutatore a 4 posizioni** per la regolazione della temperatura. L'apparecchio è dotato anche di un **termostato di sicurezza** e di **lampade spia** che ne attestano il corretto funzionamento.

Cavo di linea non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA