



Pentola elettrica riscaldamento indiretto capacità 100 LT L 800 mm x P 900 mm x H 870 mm

MODELLO: 90/80 PEI 100

Dimensioni esterne
L 800 x P 900 x H 870 mm

3.919,00 € + IVA



Prodotto in 15/20 gg



Dimensioni esterne	L 800 mm x P 900 mm x H 870 mm
Profondità pentola	900 mm
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Peso	167 Kg

Potenza elettrica totale	21,3 Kw
Alimentazione	Elettrico
Capacità pentola	100 LT
Riscaldamento	Riscaldamento indiretto

Descrizione

Pentola elettrica con riscaldamento indiretto e capacità 100 litri.

La pentola elettrica è un elemento versatile e utile nelle cucine di hotel, mense e ristoranti.

Il **nuovo design** è caratterizzato dal **cruscotto con bordo frontale raggiato ergonomico** per un'estetica armoniosa. La **struttura amovibile del camino in acciaio dotata di fori di scarico dei gas combusti maggiorati** consente un migliore flusso dei fumi in uscita e una pulizia semplificata del vano interno. I comandi manuali presentano manopole in polimero termoindurente con finitura alluminio anodizzato opaco e complete di labirinto che evita il rischio di trafilamento di liquidi all'interno del vano tecnico. La ghiera di colore nero opaco facilita la lettura dei simboli.

L'apparecchiatura ha una **struttura esterna** costruita interamente in **acciaio AISI 304** e **vasca di cottura con fondo in AISI316, materiale anticorrosione**. Lo spessore dei piani di lavoro in acciaio inox AISI 304 è da 20/10 e garantisce maggiore solidità e robustezza.

Il **riscaldamento** della vasca è **indiretto** e avviene tramite intercapedine ad acqua. Il riscaldamento avviene tramite vapore a bassa pressione generato dall'acqua contenuta nell'intercapedine del recipiente ed è controllato tramite manometro frontale e gestito da una valvola di sicurezza e valvola di compensazione. Il controllo del livello dell'acqua nell'intercapedine è gestito da una spia di segnalazione che si attiva al raggiungimento del livello minimo di acqua. Il ripristino del riscaldamento normale avviene solo quando si carica nuovamente l'intercapedine.

La pentola è dotata di **elettrovalvole per il carico** dell'**acqua** fredda e calda di un **rubinettone di scarico da 2"** alloggiato sul pannello frontale. L'apparecchiatura, inoltre, è dotata di rubinetti per il controllo del livello dell'acqua nell'intercapedine e di **dispositivi di sicurezza** tra cui un gruppo di valvole per monitorare la pressione nell'intercapedine.

La pentola è alimentata in modo **elettrico** ed è provvista di **resistenze corazzate** applicate all'interno dell'intercapedine della vasca e di **commutatore a 4 posizioni** per la regolazione della temperatura. L'apparecchio è dotato anche di un **termostato di sicurezza** e di **lampade spia** che ne attestano il corretto funzionamento.

Cavo di linea non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA