

**Armadio refrigerato ventilato porta in vetro - 2°C/ +8°C 650
LT**

Prezzo: 999,00 € + IVA



Riferimento: GA650TNG

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 700 Litri

Descrizione breve

- Dotato di gas refrigerante R290 idrocarburo oggi largamente utilizzato grazie al suo **basso impatto ambientale** e al fatto che il suo impiego **non danneggia lo strato di ozono**.
 - Grazie al display posizionato sulla parte anteriore dell'**armadio refrigerato** potrai sempre monitorare la temperatura, garantendo il mantenimento del corretto ambiente di conservazione dei tuoi alimenti.
 - La refrigerazione è ventilata e ciò permette **al frigorifero di raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
 - L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna che consente di identificare rapidamente** il contenuto.
-

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e quelli posteriori** sono in **acciaio zincato**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura è positiva (-2°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato ha il massimo rendimento fino a +30°C con un'umidità relativa del 55%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta non reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile**. La **porta è in vetro** e si chiude con la chiave.

Per un corretto funzionamento dell'armadio refrigerato è consigliabile utilizzare al massimo 10 coppie di

guide.

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna:

- 3 griglie GN2/1:

- 3 coppie di guide.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 740 mm x P 870 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 670 mm x H 1420 mm
Peso netto	138 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	luce interna, 3 griglie GN2/1, 3 coppie di guide
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°C/ + 8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	650 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 30°C/ 55% HR

Ordine Cliente

Classe energetica	E
Motore	a bordo
Quantità di gas	130 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 12/06/2026