

Armadio refrigerato ventilato porta in vetro - 2°C/ +8°C 650 LT

MODELLO: GA650TNG

Dimensioni esterne

L 740 x P 870 x H 2010 mm

999,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 740 mm x P 870 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 670 mm x H 1420 mm
Peso netto	138 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°C/ + 8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	650 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 30°C/ 55% HR
Classe energetica	E
Quantità di gas	130 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luce interna, 3 griglie GN2/1, 3 coppie di guide
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e** quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura** è **positiva (-2°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato ha il massimo rendimento fino a +30°C con un'umidità relativa del 55%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l' eliminazione della condensa e l' evaporazione dell' acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta non reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile.** La **porta** è **in vetro** e si chiude con la chiave.

Per un corretto funzionamento dell'armadio refrigerato è consigliabile utilizzare al massimo 10 coppie di guide.

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna;

- 3 griglie GN2/1;

- 3 coppie di guide.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA