

Armadio Refrigerato Ventilato -2°C/+8°C 1333 LT full optional (luce interna e chiave) classe energetica E

MODELLO: GA1410TN

Dimensioni esterne

L 1460 x P 830 x H 2010 mm

1.329,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1460 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1365 mm x P 665 mm x H 1400 mm
Peso netto	213 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	720 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1333 LT
Categoria litraggio	1400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 65% HR
Classe energetica	E
Quantità di gas	135 gr

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luce interna, 6 griglie GN2/1, 6 coppie di guide, resistenza sulla cornice della porta, chiusura con chiave
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Temperatura (+/-)	Positiva	**Normative**	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 1333 litri.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e** quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura** è **positiva (-2°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +32°C con un'umidità relativa del 65%.

E' presente una **resistenza elettrica** inserita nella **cornice** della **porta** per l'**eliminazione** della **condensa** e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **due porte reversibili** con impugnature ergonomiche**, guarnizione magnetica facilmente estraibile** e **chiusura con chiave** del vano refrigerato.

L'armadio refrigerato è dotato di serie di griglie GN2/1 (di dimensioni 530 mm x 650 mm), pertanto si presta molto bene anche alla possibilità di poter appoggiare cassette di dimensioni 600 mm x 400 mm sulla griglia stessa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA;

- RESISTENZA ELETTRICA NELLA CORNICE DELLA PORTA;

- CHIUSURA CON CHIAVE DEL VANO REFRIGERATO;

- 6 GRIGLIE GN2/1;

- 6 COPPIE DI GUIDE.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 1333 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA