

Armadio Congelatore Ventilato 2 porte -18°C/-22°C 1333 LT classe E

MODELLO: GA1410BT

Dimensioni esterne

L 1480 x P 830 x H 2010 mm

1.429,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1480 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1360 mm x P 700 mm x H 1400 mm
Peso netto	159 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	950 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1333 LT
Categoria litraggio	1400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+43°C / 60% HR
Classe energetica	E
Quantità di gas	150 gr

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luce interna; 6 griglie GN2/1; 6 coppie di guide.
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, con temperatura regolabile da -18°C/-22 °C e capacità 1333 litri.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e** quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura negativa è regolabile da -18°C/-22°C** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +43°C con un'umidità relativa del 60%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell' acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **due porte reversibili** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna;

- 6 griglie GN2/1;

- 6 coppie di guide.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

Il litraggio reale e nominale è di 1333 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA