



Armadio Congelatore Ventilato -18°C/-22°C 600 LT classe energetica C

MODELLO: CHILL060BT

Dimensioni esterne

L 720 x P 715 x H 2080/213 mm

1.745,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 720 mm x P 715 mm x H 2080/213 mm
Potenza	0,5 KW
Peso netto	128 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	600 Lt
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	3 griglie, 6 guide
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Normative	CE

Descrizione

Armadio refrigerato in acciaio inox con refrigerazione ventilata, classe energetica C, capacità 600 litri e temperatura regolabile da -18°C/-22°C.

L'armadio congelatore è perfetto per la refrigerazione e il mantenimento a basse temperature di alimenti gastronomici e rappresenta un'ottima arma per combattere batteri e microrganismi nocivi.

Ha una struttura molto **resistente ed affidabile** in quanto realizzato interamente in **acciaio inox**, eccetto la schiena, il tetto e il fondo esterno i quali sono invece in lamiera zincata.

L'armadio presenta **una temperatura negativa che va da -18°C/-22°C** e ha una **refrigerazione di tipo ventilato**: l'evaporatore posto esternamente alla camera produce aria fredda mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera e la manda all'evaporatore per raffreddarla; l'aria raffreddata viene poi spinta all'interno della camera. **Classe CLIMATICA 5**, Ambiente di lavoro fino a +40°C con 40% umidità relativa

Il **gruppo refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzato**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, del 40%

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è dotato di **1 porta reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, **pannello di controllo digitale**, guide porta griglie regolabili e estraibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglia professionale e compatta con design innovativo.

E' vantaggioso dal punto di vista di igiene e pulizia anche grazie agli **angoli arrotondati** che consentono di evitare l'accumulo di sporco.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 530 mm x 530 mm plastificate;

- 6 GUIDE INOX A "U".

- cavo di alimentazione con spina schuko.

- Luce LED.

Si consiglia di effettuare con costanza la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, è possibile che ne vengano raccolte anche le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA