



Armadio Refrigerato Ventilato porta vetro 0°C/+10°C 600 LT

MODELLO: CHILL060TNGL

Dimensioni esterne

L 720 x P 715 x H 2080/2130 mm

1.785,00 € + IVA

 **Prodotto in 10/15 gg**



Dimensioni esterne	L 720 mm x P 715 mm x H 2080/2130 mm
Potenza	0,34 KW
Peso netto	118 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	600 Lt
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Dotazione di serie	3 griglie in polietilene 530 mm x 530 mm, 6 guide in acciaio ino x a forma di "U"
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox con porta in vetro, capacità 600 litri e temperatura 0°C/+10°C.

L'armadio refrigerato è l'ideale per mantenere freschi cibi lavorati e materie prime del settore gastro-alimentare.

Dotato di **1 porta a vetro**, oltre alla conservazione permette anche di avere una visione dei prodotti esposti internamente, senza rendere necessaria l'apertura del frigorifero.

La **refrigerazione è ventilata**, il freddo infatti è prodotto da un evaporatore che si trova nella parte esterna della camera, contemporaneamente l'aria calda viene aspirata dalla camera all'evaporatore per raffreddarla e spinta all'interno della camera, dove è presente un freddo leggermente più secco.

L'**unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata**, presenta cioè un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +30°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, del 55%.

L'armadio refrigerato è **robusto e resistente**, grazie al materiale con cui è realizzato ossia l'**acciaio inox** per quanto riguarda l'intera struttura, la lamiera zincata usata invece per schiena, tetto e fondo esterno.

Inoltre internamente presenta **angoli arrotondati** che permettono una **pulizia ottimale** anche laddove lo sporco tende a depositarsi.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** e l'evaporazione dell'acqua di condensa sono automatici.

L'armadio è dotato di **porta reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, **pannello di controllo digitale**, guide porta griglie regolabili e estraibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglia professionale e compatta.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 530 mm x 530 mm plastificate;

- 6 GUIDE INOX A "U".

- cavo di alimentazione con spina schuko

- Luce LED.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA