

Armadio Refrigerato Ventilato 0°C/+10°C 700 LT classe energetica C

Prezzo: 1.309,00 € + IVA



Riferimento: CHILL070TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 700 Litri

Descrizione breve

- Spessore di isolamento 60 mm
- Unità refrigerante: tropicalizzata
- Porta reversibile
- Pannello comandi tramite display digitale

Descrizione

Armadio refrigerato GN2/1 monoblocco in acciaio inox con temperatura 0°C/+10°C - Capacità 700 Litri.

La **struttura interna ed esterna** è in **acciaio inox** e gli angoli interni sono arrotondati per facilitare la pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale** e l'isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno spessore di 60 mm.

La **porta è reversibile** e dotata di **chiusura automatica**, **guarnizione magnetica** e di **maniglia dal design innovativo**.

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **pedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza**.

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C 42°C con un'umidità relativa del 65%.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 6 GUIDE A "U" IN ACCIAIO INOX.

- Cavo di alimentazione con spina schuko.

- Luce LED.

L'armadio refrigerato può essere utilizzato per pasticceria, acquistando separatamente come accessori il kit PKITINT07PLPA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 720 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
Potenza	0,32 KW
Peso netto	107 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	3 griglie plastificate GN2/1 650 mm x 530 mm, 6 guide a "U" in acciaio inox
Lunghezza cavo elettrico	2 mt
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	700 litri
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Classe climatica	5
Pannello comandi	Display digitale
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi