



## Armadio Refrigerato Ventilato 2 porte 0°C/+10°C 1200 LT classe energetica classe C

**MODELLO: CHILL120TN**

**Dimensioni esterne**

L 1440 x P 815 x H 2080/2130 mm

**2.185,00 € + IVA**



Prodotto in 10/15 gg

<b>Dimensioni esterne</b>	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
<b>Potenza</b>	0,58 KW
<b>Peso netto</b>	170 kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°/ +10° C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Numero porte</b>	2
<b>Capacità frigo</b>	1200 Lt
<b>Categoria litraggio</b>	1200 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+40°C / 40% HR
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva

<b>Dotazione di serie</b>	6 griglie 530 mm x 530 mm in polietilene, 12 guide ino x a "U",Cavo con spina schuko, Luce LED interna.
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi
<b>Pannello di controllo</b>	Digitale
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio ino x
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Unità refrigerante</b>	Tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio ino x
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Classe climatica</b>	5
<b>Motore</b>	a bordo

## Descrizione

---

**Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox con 2 porte, classe energetica C, capacità 1200 litri e temperatura 0°C/+10°C.**

L'**armadio refrigerato a 2 porte cieche** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha una **capacità di 1200 Lt** e una **temperatura positiva** che varia **da 0°C a +10°C**.

Esso è caratterizzato da 2 porte reversibili con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte. Vengono fornite in dotazione 6 griglie 530 mm x 530 mm con le apposite guide.

La **refrigerazione** è di tipo **ventilato**, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'**unità refrigerante è tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, del 40%

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

**Inoltre gli angoli interni, essendo arrotondati**, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE 530 mm x 530 mm IN POLIETILENE:

- 12 GUIDE INOX A "U".

- Cavo di alimentazione con spina schuko.

- Luce LED.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1200 litri.

### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**