

Armadio Refrigerato Ventilato 2 porte 0°C/+10°C 1400 LT classe energetica C

MODELLO: CHILL140TN

Dimensioni esterne

L 1440 x P 815 x H 2080/2130 mm

2.002,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
Potenza	0,32 KW
Peso netto	173 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1400 Lt
Categoria litraggio	1400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	6 griglie GN 2/1 650 mm x 530 mm in polietilene, 12 guide ino x a "U", Cavo con spina schuko

Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato monoblocco in acciaio inox con 2 porte, capacità 1400 Lt e temperatura 0°C/+10°C.

L'armadio refrigerato è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha **2 porte cieche**, **capacità di 1400 Lt e una temperatura positiva che varia da 0°C a +10°C**. Esso è caratterizzato da una **porta reversibile** con **chiusura automatica e guarnizione magnetica**, un **pannello superiore liscio**, un **controllore digitale** alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di **piedini in acciaio inox regolabili in altezza** e maniglie professionali e compatte.

Vengono fornite in dotazione 6 griglie 650 x 530 con le apposite guide.

La **refrigerazione è di tipo ventilato**, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'unità refrigerante è **tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di **+32°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 50% HR.**

L'**isolamento è in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: acciaio inox per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE GN 2/1 650 mm x 530 mm IN POLIETILENE;

- 12 GUIDE INOX A "U".

- Cavo di alimentazione con spina schuko.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA