

Armadio Refrigerato Ventilato -2°C/+10°C 600 LT classe energetica B

Prezzo: 1.556,00 € + IVA



Riferimento: SAN600T2

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 600 litri

Descrizione

Armadio in acciaio inox con refrigerazione ventilata, capacità 600 litri e temperatura -2°C/+10°C.

L'armadio refrigerato rappresenta una sicurezza nel settore alimentare per quanto riguarda la corretta conservazione di cibo in quanto permette di mantenere alimenti e materie prime ad una **temperatura positiva di -2°C/+10°C**.

La struttura è in acciaio inox, la schiena, il tetto e il fondo esterni sono realizzati in lamiera zincata, ciò è una garanzia per il cliente in termini di **resistenza e durata nel tempo**.

L'armadio, con **1 porta cieca**, è caratterizzato da un pannello comandi superiore liscio, il controllore digitale è alloggiato nell'apposita mascherina assieme agli interruttori di accensione/spengimento ed eventualmente all'interruttore di accensione dell'illuminazione interna, completo di serratura con chiave ed illuminazione di serie.

Dotato di **refrigerazione ventilata**, all'esterno della camera ha un evaporatore che produce il freddo e un ventilatore che aspira l'aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

Il **gruppo refrigerante è a "monoblocco" facilmente estraibile e tropicalizzato**, l'ambiente esterno di lavoro può arrivare a una temperatura di +40°C/42°C con 65% di umidità relativa.

L'isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CGC o HCFC ha uno **spessore di 60 mm** e lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa avvengono in modo automatico.

L'armadio è dotato di **porta reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, angoli interni arrotondati per un agevole pulizia, guide porta griglie regolabili e estraibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglia professionale e compatta con design innovativo.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 530 mm x 530 mm IN POLIETILENE:

- 6 GUIDE INOX A "U":

- SERRATURA CON CHIAVE:

- CAVO+PRESA:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI:

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 720 mm x P 715 mm x H 2080 mm
Peso netto	109 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello di controllo	Digitale
Dotazione di serie	3 Griglie 530 Mm X 530 Mm In Polietilene; 6 Guide Inox A "U"; Serratura Con Chiave; Luce Sotto Al Pannello Comandi; Piccola Luce Alogena Superiore.
Lunghezza cavo elettrico	2 mt
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	600 Lt
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	B
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi