



Armadio Refrigerato Ventilato -2°C/+10°C 700 LT classe energetica B

MODELLO: SAN700T2

Dimensioni esterne

L 720 x P 815 x H 2080 mm

1.556,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 720 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Lunghezza cavo elettrico	2 mt
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	B
Temperatura (+/-)	Positiva

Dotazione di serie	3 Griglie plastificate GN2/1, 3 coppie di guide a C, Serratura con chiave, Luce sotto pannello comandi
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox, capacità 700 litri e temperatura -2°C/+10°C.

L'armadio refrigerato è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 40HR. La **temperatura d'esercizio è positiva** e si attesta tra **-2°C e +10°C**.

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di **angoli interni arrotondati** che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

Esso è caratterizzato da **1 porta cieca reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 6 GUIDE INOX A "U";

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto