



Armadio Congelatore Ventilato 2 porte -18°C/-22°C 700 LT classe energetica C

MODELLO: SAN700BT2P

Dimensioni esterne

L 720 x P 815 x H 2080 mm

1.981,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 720 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	120 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	530 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	4 griglie gn2/1 650 mm x 530 mm in polietilene; 8 guide ino x a "u"; serratura con chiave; luce sotto al pannello comandi; piccola luce alogena superiore.
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato in acciaio inox 2 porte, refrigerazione ventilata, capacità 700 litri e temperatura regolabile da -18°C/-22°C.

L'armadio refrigerato è perfetto per la conservazione di alimenti gastronomici e rappresenta una **soluzione innovativa e affidabile nel settore alimentare. La temperatura è negativa e si può regolare da -18°C/-22°C.**

Esso funziona attraverso una **refrigerazione di tipo ventilato**, ciò significa che il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco.

Il **gruppo refrigerante è a "monoblocco" facilmente estraibile e tropicalizzato**, infatti presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +43°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 60HR.

La **struttura in acciaio inox con 2 porte cieche**; la schiena, il tetto e il fondo esterni in lamiera zincata rappresentano una sicurezza per quanto riguarda **resistenza e igiene** e gli **angoli interni arrotondati** ne consentono una migliore pulizia in quanto evitano l'accumulo di sporcizie anche nei punti più delicati.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è dotato di **porte reversibili** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, **pannello di controllo digitale**, guide porta griglie regolabili e estraibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte con design innovativo.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 GRIGLIE GN2/1 650 mm x 530 mm IN POLIETILENE:

- 8 GUIDE INOX A "U":

- SERRATURA CON CHIAVE:

- CAVO+PRESA:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI:

- PICCOLA LUCE ALOGENA SUPERIORE.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA