

Armadio Refrigerato Ventilato porta vetro -2°C/+10°C 700 LT

MODELLO: SAN700T2G

Dimensioni esterne

L 720 x P 815 x H 2080 mm

1.850,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 720 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+30°C / 55% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	3 griglie GN 2/1 650 x 530 Plastificate, 3 coppie di guide, Barra led, Serratura con chiave, cavo+spina
Pannello di controllo	Digitale

Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	4
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox con porta in vetro, capacità 700 litri e temperatura -2°C/+10°C.

L’armadio refrigerato rappresenta una sicurezza nel settore alimentare per quanto riguarda la corretta conservazione di cibo in quanto permette di mantenere alimenti e materie prime a una temperatura positiva di -2°C/+10°C.

Una garanzia per il cliente in termini di **resistenza e durata nel tempo** sono i materiali di fabbricazione: la struttura è in acciaio inox mentre schiena, tetto e fondo esterni sono realizzati in lamiera zincata.

L'armadio è caratterizzato da un pannello comandi superiore liscio, il controllore digitale è alloggiato nell'apposita mascherina assieme agli interruttori di accensione/spegnimento ed eventualmente all'interruttore di accensione dell'illuminazione interna, completo di serratura con chiave ed illuminazione di serie.

Dotato di **refrigerazione ventilata** con **gas R290,** all'esterno della camera ha un evaporatore che produce il freddo e un ventilatore che aspira l'aria calda dalla camera, la convoglia contro l’evaporatore per raffreddarla e poi spinge l’aria raffreddata all’interno della camera.

Il **gruppo refrigerante è a “monoblocco” facilmente estraibile**, l'ambiente esterno di lavoro può arrivare a una temperatura di +30°C/42°C con 55% di umidità relativa.

L'isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CGC o HCFC ha uno **spessore di 60 mm** e lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa avvengono in modo automatico.

L'armadio è dotato di **1 porta in vetro reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, angoli interni arrotondati per un'agevole pulizia, guide porta griglie regolabili ed estraibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglia professionale e compatta con design innovativo.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE GN2/1 650 mm x 530 mm plastificate;

- 6 GUIDE INOX A "U";

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

E’ consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l’aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA