



Armadio Refrigerato Statico 0°C/+8°C 535 LT Classe energetica E

MODELLO: GA600TN

Dimensioni esterne

L 680 x P 810 x H 2010 mm

799,00 € + IVA

 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 680 mm x P 810 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 564 mm x P 680 mm x H 1394 mm
Peso netto	107 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	175 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	535 LT
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+33°C / 60% HR
Classe energetica	E
Rumorosità	55 dB(A)
Quantità di gas	110 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie GN2/1, 3 coppie di guide, luce interna a LED, chiave
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	con compressore fermo
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Armadio refrigerato statico, capacità 535 litri, temperatura 0°C/+8°C.

L'armadio refrigerato statico ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata in **acciaio INOX-AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono in **acciaio zincato**. L'armadio ha una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione** è **statica** e ciò significa che il freddo viene prodotto da una piastra posta all'interno della camera. Il freddo viene propagato per irraggiamento e un **ventilatore uniforma la temperatura**.

Nella refrigerazione statica il raffreddamento dei prodotti avviene per irraggiamento del freddo dalle pareti.

La temperatura interna sarà dunque più bassa vicino alle pareti e nella parte inferiore dell'armadio refrigerato stesso a causa della reazione fisica dell'aria che raffreddandosi diventa più pesante e tende a scendere. **La porta dell'armadio refrigerato è reversibile.**

La **temperatura** è **positiva** e si staglia su un range che va da **0°C a +8°C**. E' possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +33°C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio INOX AISI 304**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE GN2/1:

- 3 COPPIE DI GUIDE:

- LUCE INTERNA A LED:

-CHIAVE.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato statico rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 535 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA