

## Armadio Refrigerato Ventilato 2 porte vetro -2°C/+10°C 1400 LT

**Prezzo: 2.876,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** SAN1400T2G

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadio frigo 1400 Litri

## Descrizione

**Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox con 2 porte in vetro, capacità 1400 litri e temperatura -2°C/+10°C.**

L'armadio refrigerato è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha una **capacità di 1400 Lt** e una **temperatura positiva che varia da -2°C a +10°C**.

Esso è caratterizzato da **2 porte in vetro reversibili** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

La **refrigerazione è di tipo ventilato**, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'**unità refrigerante** presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +30°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 55HR.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo sbrinamento avviene in modo automatico e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: acciaio inox per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE GN2/1 650 mm x 530 mm plastificate:

- 12 GUIDE INOX A "U":

- SERRATURA CON CHIAVE:

- CAVO+PRESA:

- BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	197 kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Pannello di controllo</b>	Digitale
<b>Dotazione di serie</b>	6 griglie GN2/1 650 mm x 530 mm in plastificate, 12 guide inox a "U", serratura con chiave, barre a LED da 1200 mm posizionate sui montanti anteriori
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	800 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	1400 Lt
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio inox
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Categoria litraggio</b>	1400 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Classe energetica</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Classe climatica</b>	4
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi